

LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 6W IP20 IP54









LT-003697-6W-F






LT-003697-6W-ADJ








Données photométriques (6W, 3000K, 36°):



Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]



Courbe de Lux distance



LUMTECH


Spot rond encastré fixe et ajustable 6W IP20 IP54





<u>Dimensions:</u>









Réservation

LT-003697-6W-F

LT-003697-6W-ADJ

<u>Caractéristiques :</u>

| | LT-003697-6W-ADJ | LT-003697DIM-6W-ADJ | LT-003697DA-6W-ADJ |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Code | LT-003697-6W-F | LT-003697DIM-6W-F | LT-003697DA-6W-F |
| Dimensions | Ø68,5 x H68 mm | | |
| Réservation | Ø62 mm | | |
| Puissance | 6W | | |
| Température de couleur | 2700K / 3000K / 4000K | | |
| Flux lumineux + / - 10 % en 3000K | 414 lm | | |
| Marque de diode | HonourTEK | | |
| Quantité de LED | 1 unité | | |
| Type de lentille | - | | |
| Alimentation | AC220-240V (driver externe inclus) | | |
| Marque de driver | Eaglerise | AiDimming | AiDimming ou Eaglerise |
| Dimmable | Non | Oui (protocole TRIAC) | Oui (protocole DALI) |
| Angle de faisceau | 15° - 24° - 36° | | |
| Couleur | Noir / Blanc | | |
| Matériaux | Aluminium | | |
| Longueur de câble | - | | |
| Facteur de puissance | >0,9 | | |
| Indice de protection | IP20 (IP54 en option, voir code ci-dessous) | | |
| Indice de Rendu des Couleurs | 2700K et 3000K = Ra>95 // 4000K = Ra>90 | | |
| UGR | <3.5 | | |
| Durée de vie | 50000 heures (L70B10@25°C) | | |
| Température de fonctionnement | -20°C à +40°C | | |
| Classe électrique | II | | |
| Courant d'appel | Voir caractéristiques du driver | | |
| Certificat | CE, RoHS, Cmim | | |
| Garantie | 2 ans | | |

| Code avec option étanche | Description |
|--------------------------|---|
| LT-003697-6W-F-IP54 | Version fixe avec module étanche IP54 et driver non-dimmable |
| LT-003697-6W-ADJ-IP54 | Version ajustable avec module étanche IP54 et driver non-dimmable |
| LT-003697DIM-6W-F-IP54 | Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC |
| LT-003697DIM-6W-ADJ-IP54 | Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC |
| LT-003697DA-6W-F-IP54 | Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI |
| LT-003697DA-6W-ADJ-IP54 | Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI |

| Code Accessoires | Description |
|--------------------|---|
| LT-003697-COMB-HON | Cache Nid d'abeille anti-éblouissement (en option à préciser à la commande) |
| LT-003697-RING-C | Support pour installation sans-débord (en option à préciser à la commande) |
| LT-003697-HOLDER | Support pour adaptation ampoule MR16 et GU10 |



LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 6W IP20 IP54









Accessoires:











LT-003697-F-BAF-B LT-003697-F-BAF-W LT-003697-F-BAF-SP LT-003697-F-BAF-CHA LT-003697-F-BAF-G









LT-003697-ADJ-BAF-MG LT-003697-ADJ-BAF-PB

LT-003697-F-FRA

LT-003697-ADJ-FRA













LT-003697-ADJ-BAF-G



LT-003697-COMB-HON



LT-003697-RING-C



LT-003697-



LT-003697-RING-C

| Code | Description | |
|--------------------|--|--|
| LT-003697-F-BAF | Réflecteur pour spot rond fixe : Noir (B), Blanc (W), Chrome (SP), Champagne (CHA), Doré (G), Mat Doré (MG), Noir Perlé (PB) | |
| LT-003697-ADJ-BAF | Réflecteur pour spot rond ajustable : Noir (B), Blanc (W), Chrome (SP), Champagne (CHA), Doré (G), | |
| LT-003697-F-FRA | Enjoliveur pour spot rond fixe : Noir (B), Blanc (W) | |
| LT-003697-ADJ-FRA | Enjoliveur pour spot rond ajustable : Noir (B), Blanc (W) | |
| LT-003697-COMB-HON | Cache Nid d'abeille anti-éblouissement (en option à préciser à la commande) | |
| LT-003697-RING-C | Support pour installation sans-débord (en option à préciser à la commande) | |
| LT-003697-HOLDER | Support pour adaptation ampoule MR16 et GU10 | |